

Dz.U.10.209.1382

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia 18 października 2010 r.

w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego²⁾

(Dz. U. z dnia 5 listopada 2010 r.)

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej "systemem", będący jego oznaczeniem;
- 2) sposób oznakowania:
 - a) jednostek systemu,
 - b) lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,
 - c) kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
 - d) osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe,
 - e) ratowników z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej "ustawą";
- 3) wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

§ 2. Wzór graficzny systemu, będący jego oznaczeniem, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Sposób oznakowania jednostek systemu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego posiada kamizelkę ostrzegawczą, zgodną z Polską Normą⁴⁾ o barwie fluorescencyjnej żółtej, z pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 1, zgodnie z Polską Normą⁴⁾ tablica 5, z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o treści: "LEKARZ KOORDYNATOR".

2. Kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych posiada kamizelkę ostrzegawczą, zgodną z Polską Normą⁴⁾ o barwie fluorescencyjnej żółtej, z pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 1, zgodnie z Polską Normą⁴⁾ tablica 5, z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o treści: "KIERUJĄCY AKCJĄ MEDYCZNĄ".

3. Wysokość nadruków, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi:

- 1) z przodu 5 cm;
- 2) na plecach 15 cm.

§ 5. 1. Osoby wykonujące medyczne czynności ratunkowe, z wyłączeniem osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego, są oznakowane, w zależności od pełnionej funkcji, poprzez umieszczenie na umundurowaniu naszywki z przodu oraz nadruku koloru czarnego lub granatowego na plecach na materiale odblaskowym albo na taśmie samoszczepnej:

- 1) "LEKARZ";
 - 2) "PIEŁĘGNIARKA" lub "PIEŁĘGNIARZ";
 - 3) "RATOWNIK MEDYCZNY".
2. Wysokość naszywki, o której mowa w ust. 1, wynosi 5 cm.
 3. Wysokość nadruku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 15 cm.

§ 6. Ratownicy z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, są oznakowani poprzez umieszczenie na odzieży zewnętrznej:

- 1) naszywki z przodu o wysokości 5 cm z napisem "RATOWNIK";
- 2) nadruku na plecach o wysokości 15 cm z napisem "RATOWNIK";
- 3) naszywki z nazwą jednostki współpracującej z systemem.

§ 7. 1. Wymagania w zakresie umundurowania członków:

- 1) zespołów ratownictwa medycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 2) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Umundurowanie, o którym mowa w ust. 1, spełnia także wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

§ 8. 1. Ubiory niespełniające wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz w zakresie oznakowania, o którym mowa w § 6, mogą być używane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Specjalistyczne środki transportu sanitarnego niespełniające wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, w zakresie oznakowania zespołów ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, mogą być używane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 czerwca 2010 r. pod numerem 2010/0358/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustalającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679.

⁴⁾ PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR GRAFICZNY SYSTEMU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 2

SPOSÓB OZNAKOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU

I. Oznakowanie zespołów ratownictwa medycznego

Zespół ratownictwa medycznego jest oznakowany poprzez umieszczenie na specjalistycznym środku transportu sanitarnego koloru białego lub żółtego:

- 1) wzoru graficznego systemu z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm;
- 2) nadruku lustrzanego "AMBULANS", barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego "AMBULANS" barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;
- 3) po obu bokach pojazdu nadruku barwy czerwonej:
 - a) "P" - w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego,
 - b) "S" - w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego- w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm;
- 4) trzech pasów odbłaskowych wykonanych z folii:
 - a) typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami,
 - b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej wokół dachu,
 - c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczonej bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. a;
- 5) nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu.

II. Oznakowanie lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

1. Lotniczy zespół ratownictwa medycznego jest oznakowany poprzez umieszczenie na statku powietrznym (płatowcu) barwy żółtej:
 - 1) wzoru graficznego systemu, na bocznej powierzchni kadłuba, w miejscu dobrze widocznym, o średnicy co najmniej 35 cm;
 - 2) pasów barwy czerwonej lub niebieskiej wzdłuż kadłuba, o stałej lub zmiennej szerokości (w zależności od ilości dostępnego miejsca), umieszczonych poziomo pod linią okien bocznych oraz skośnie w tylnej części kadłuba w kierunku belki ogonowej;
 - 3) napisu "LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE" z boku, pod lub nad linią okien, barwy białej, czarnej lub niebieskiej, o wysokości znaków co najmniej 8 cm;
 - 4) napisu "HEMS" barwy białej, czarnej lub niebieskiej na bocznej powierzchni kadłuba, o wysokości znaków co najmniej 10 cm;
 - 5) wzoru graficznego systemu, na spodniej części kadłuba, w kierunku przodu kadłuba, o średnicy co najmniej 50 cm.
2. Łopaty wirnika nośnego (oraz innych wirujących lub niebezpiecznych elementów konstrukcji, np. śmigła ogonowego, jeżeli występują) są pomalowane w ostrzegawczym schemacie barwnym, jaskrawym i kontrastowym.
3. Dopuszcza się malowanie elementów konstrukcji statku powietrznego, niewymienionych w ust. 2, barwą inną niż żółta, o ile poprawi to jego bezpieczeństwo użytkowania lub funkcjonalność.

III. Oznakowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych

1. Szpitalny oddział ratunkowy oznakowany jest niebieską tablicą o wymiarach 90 cm x 90 cm, na której są umieszczone napisy w kolorze białym "SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY" oraz "EMERGENCY" o wysokości znaków 10 cm oraz biały krzyż o wymiarach 20 cm x 20 cm.

2. Oznakowanie umieszcza się przy wejściu głównym do szpitalnego oddziału ratunkowego oraz na znakach drogowych oznaczających drogę dojazdu do szpitala, w którym mieści się szpitalny oddział ratunkowy.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 3

UMUNDUROWANIE CZŁONKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Tabela 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa medycznego*

| Lp. | Element umundurowania | Opis |
|----------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Umundurowanie letnie | | |
| 1 | Koszula | a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą ¹⁾ b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m ² x Pa/W c) krótki lub długi rękaw, kołnierzyk z usztywnieniem lub stójka d) z przodu co najmniej dwie kieszenie umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami e) oznakowania: - naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu - naszywka albo taśma samoszczepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji - nadruk na plecach z nazwą funkcji |
| 2 | Koszulka z krótkimi rękawami | a) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m ² x Pa/W b) barwa czerwona zgodnie z Polską Normą ¹⁾ c) oznakowanie: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu |
| 3 | Spodnie | a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą ¹⁾ , klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego b) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z Polską Normą ¹⁾ , rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek c) kieszenie: - dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna z tyłu - na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami d) na wysokości kolan wzmocnienia e) u góry podtrzymywacze paska |
| 4 | Obuwie (całosezonowe) | a) materiał: skóra lub skóra i tkaniny, impregnowane wodoodpornie b) barwa czarna lub ciemnobrazowa c) wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia dla obuwia całosezonowego ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna |
| 5 | Kurtka (całosezonowa) | a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą ¹⁾ , klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego b) zgodna z Polską Normą ²⁾ , co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej c) pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą ¹⁾ , rozmieszczone: - na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm - nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm - na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym |

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

| | | |
|----------------------|----------------------------|--|
| | | <p>systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm - minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m² <p>d) kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce</p> <p>e) na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym</p> <p>f) z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie z skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny</p> <p>g) z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu</p> <p>h) rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte plisami lub listwami, z regulacją obwodu mankietów, na łokciach wzmocnienia</p> <p>i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy</p> <p>j) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoszczepną</p> <p>k) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna</p> <p>l) od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym</p> <p>m) długość co najmniej do wysokości bioder</p> <p>n) oznakowania przodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na lewej górnej kieszeni naszywka, taśma samoszczepna lub identyfikator z nazwą funkcji - na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym <p>o) oznakowania tyłu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu - na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji |
| 6 | Bluza - podpinka do kurtki | <p>a) zgodna z Polską Normą³⁾, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego</p> <p>b) mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny lub inny</p> <p>c) barwa czerwona zgodnie z Polską Normą²⁾</p> <p>d) z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny</p> <p>e) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu</p> <p>f) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym</p> |
| 7 | Czapka | <p>a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą¹⁾</p> <p>b) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym</p> <p>c) z przodu wyposażona w daszek</p> |
| 8 | Kamizelka | <p>a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą¹⁾, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego</p> <p>b) 2 poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodne z Polską Normą¹⁾, rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi), wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm</p> <p>c) rozmieszczenie i liczba kieszeni dowolne z zachowaniem wymaganych powierzchni materiałów: tła i odblaskowego</p> <p>d) oznakowanie przodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po prawej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym - po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka lub nadruk z oznakowaniem funkcji <p>e) oznakowanie z tyłu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naszywka lub nadruk na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu, znaki białe wypełnione elementem odblaskowym o średnicy 20 cm - nadruk na materiale odblaskowym z nazwą funkcji |
| Umundurowanie zimowe | | |
| 1 | Spodnie | a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą ¹⁾ , klasa 2 w |

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

| | | |
|---|----------|--|
| | | zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego b) zgodne z Polską Normą ²⁾ , co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej c) do pasa lub z bawetem przednim i tylnym d) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z Polską Normą ¹⁾ , rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek i jeden pas na spodniach z bawetem przednio-tylnym, na wysokości pasa wokół całego obwodu spodni e) kieszenie: - dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu co najmniej jedna kieszeń - na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości $\frac{1}{2}$ uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami f) na wysokości kolan wzmocnienia g) u góry podtrzymywacze paska h) wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne |
| 2 | Obuwie | jak w sezonie letnim |
| 3 | Kurtka | jak w sezonie letnim |
| 4 | Czapka | a) zgodna z Polską Normą ³⁾ , co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego b) barwa czerwona zgodnie z Polską Normą ¹⁾ c) naszywka ze wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym d) z przodu wyposażona w daszek |
| 5 | Rękawice | a) materiał: skóra/tkanina/dzianina b) ocieplane wewnętrzną warstwą termoizolacyjną c) barwa czarna |

- * Dla umundurowania letniego i zimowego członków zespołów ratownictwa medycznego przyjęto, że:
- * dopuszcza się łączenie elementów umundurowania również w kolorze granatowym i czarnym, przy czym powinno spełniać wymagania PN-EN 471+A1:2008 p. 5.3 lub normy ją zastępującej;
 - * dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.

Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach

| Lp. | Element umundurowania | Letnie | Zimowe | Wymagane |
|-----|------------------------------|--------|--------|----------|
| 1 | Koszula | 2 | | tak |
| 2 | Koszulka z krótkimi rękawami | 2 | | tak |
| 3 | Spodnie | 2 | 1 | tak |
| 4 | Obuwie | 1 | | tak |
| 5 | Kurtka z podpinką | 0 | 1 | tak |

- 1) PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca.
2) PN-EN 343+A1:2008 lub norma ją zastępująca.
3) PN-EN 14058:2007 lub norma ją zastępująca.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

UMUNDUROWANIE CZŁONKÓW LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO*

Tabela 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

| Lp. | Element umundurowania | Opis |
|----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Umundurowanie letnie | | |
| 1 | Kombinezon letni typu lotniczego ze stójką, rozpinany na całej długości korpusu na suwak błyskawiczny dwustronnie rozdzielczy | <p>a) zgodny z Polską Normą¹⁾</p> <p>b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą²⁾</p> <p>c) zgodny z Polską Normą³⁾</p> <p>d) zgodny z Polską Normą⁴⁾</p> <p>e) z pagonami</p> <p>f) co najmniej po dwie kieszenie: piersiowe, biodrowe, nogawkowe - zapinane na zamek błyskawiczny lub taśmy samoszczepne</p> <p>g) w pasie tunel na ściągacz o regulowanej długości</p> <p>h) wzmocnienia z tkaniny zasadniczej na wysokości barków, łokci, pośladków, kolan (wyprofilowanie kolan) na dole nogawek od strony wewnętrznej</p> <p>i) nogawki rozpinane na zamek błyskawiczny po zewnętrznej stronie od wysokości łydki w dół</p> <p>j) materiał odblaskowy - taśmy odblaskowe zgodne z Polską Normą²⁾ oraz zgodne z Polską Normą¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na całych obwodach rękawów i nogawek pojedyncze pasy odblaskowe o szerokości 5 cm - rękawy - co najmniej 5 cm od dolnej krawędzi (poniżej stawu łokciowego) - nogawki - co najmniej 20 cm od dolnej krawędzi (poniżej stawu kolanowego) - na plecach odblaskowy napis nazwy dysponenta jednostki lotniczego zespołu ratownictwa medycznego <p>k) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funkcja z prawej strony z przodu - naszywka mocowana na taśmie samoszczepną - nazwisko z lewej strony z przodu - naszywka mocowana na taśmie samoszczepną lub identyfikator z nazwiskiem - flaga polska na lewym ramieniu - naszywka naszyta na stałe - wzór graficzny systemu na prawym ramieniu - naszywka naszyta na stałe |
| 2 | Koszulka z krótkim rękawem | <p>a) barwa czerwona zgodna z Polską Normą²⁾</p> <p>b) materiał o oporze pary wodnej nie więcej niż 5 m² x Pa/W</p> <p>c) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z przodu z lewej strony na wysokości klatki piersiowej napis nazwy dysponenta jednostki lotniczego zespołu ratownictwa medycznego |
| Umundurowanie zimowe | | |
| 1 | Kurtka rozpinana na zamek błyskawiczny dwustronnie rozdzielczy z podpinką - ubiór jednoczęściowy do wysokości bioder | <p>a) zgodna z Polską Normą¹⁾</p> <p>b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą²⁾, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność</p> <p>c) zgodna z Polską Normą³⁾</p> <p>d) zgodna z Polską Normą⁵⁾, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej</p> <p>e) zgodna z Polską Normą⁴⁾</p> <p>f) z chowanym kapturem w stójce</p> |

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

| | | |
|---|----------------------------|--|
| | | <p>g) co najmniej po dwie kieszenie: piersiowe, biodrowe - zapinane na zamek błyskawiczny lub taśmę samoszczepną</p> <p>h) dodatkowo co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna z otworem pionowym przy zapięciu głównym</p> <p>i) pasy z materiału odblaskowego zgodne z Polską Normą¹⁾ co najmniej index 2 oraz zgodne z Polską Normą²⁾, klasa 2 rozmieszczone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm - na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm - na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm <p>j) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funkcja z prawej strony z przodu - naszywka mocowana na taśmę samoszczepną - nazwisko z lewej strony z przodu - naszywka mocowana na taśmę samoszczepną lub identyfikator z nazwiskiem - flaga polska na lewym ramieniu - naszywka naszyta na stałe - logo z wzorem graficznym systemu na prawym ramieniu - naszywka naszyta na stałe |
| 2 | Bluza - podpinka do kurtki | <p>a) barwa czerwona zgodna z Polską Normą²⁾</p> <p>b) materiał o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 300 g/m² typu "polar" lub inny o podobnych właściwościach</p> <p>c) zgodne z Polską Normą⁶⁾, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego</p> <p>d) mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny lub inny</p> <p>e) co najmniej po dwie kieszenie biodrowe - zapinane na zamek błyskawiczny</p> <p>f) dodatkowo co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna na wysokości klatki piersiowej przy zapięciu głównym</p> <p>g) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie funkcji z prawej strony z przodu - naszywka mocowana na taśmę samoszczepną - nazwisko z lewej strony z przodu - naszywka mocowana na taśmę samoszczepną lub identyfikator z nazwiskiem - flaga polska na lewym ramieniu - naszywka naszyta na stałe - logo z wzorem graficznym systemu na prawym ramieniu - naszywka naszyta na stałe |
| 3 | Spodnie na szelki | <p>a) materiał zasadniczy taki sam jak w konstrukcji kurtki</p> <p>b) strona wewnętrzna ocieplana</p> <p>c) z krytym rozporkiem</p> <p>d) co najmniej po dwie kieszenie: biodrowe, nogawkowe - zapinane na suwaki lub taśmę samoszczepną</p> <p>e) w pasie tunel na ściągacz o regulowanym obwodzie</p> <p>f) wzmocnienia z tkaniny zasadniczej na wysokości pośladków, kolan (wyprofilowanie kolan) na dole nogawek od strony wewnętrznej</p> <p>g) nogawki rozpinane na zamek błyskawiczny po zewnętrznej stronie od wysokości łydki w dół</p> <p>h) materiał odblaskowy - taśmy odblaskowe zgodne z Polską Normą¹⁾ oraz zgodne z Polską Normą²⁾, klasa 2 o szerokości 5 cm zamocowany na całym obwodzie nogawek co najmniej 20 cm od dolnej krawędzi poniżej stawu kolanowego</p> |
| 4 | Rękawice | <p>a) materiał trudnopalny zgodny z Polską Normą⁷⁾</p> <p>b) barwa czarna</p> <p>c) pięciopalcowe</p> <p>d) ze wzmocnieniami na wewnętrznej stronie dłoni</p> <p>e) strona wewnętrzna ocieplana</p> |
| 5 | Czapka | <p>a) materiał o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 200 g/m² typu "polar" lub inny o podobnych właściwościach</p> <p>b) barwa czerwona fluorescencyjna zgodna z Polską Normą²⁾</p> <p>c) oznakowanie: naszywka ze wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym</p> |
| 6 | Kamizelka (całosezonowa) | jak dla członków zespołów ratownictwa medycznego |

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 7 | Bluza (z długim rękawem) | a) materiał o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m ² typu "polar" lub inny o podobnych właściwościach b) barwa czerwona zgodna z Polską Normą ⁶⁾ c) ze stójką d) zapinana na zamek błyskawiczny (pod szyję) e) oznakowanie: z przodu z lewej strony na wysokości klatki piersiowej napis nazwy dysponenta jednostki lotniczego zespołu ratownictwa medycznego |
| 8 | Obuwie (całosezonowe) | a) materiał: skóra lub skóra i materiały paroprzepuszczalne b) barwa czarna c) wodoodporne d) wysokie e) z wzmocnionym noskiem f) z systemem szybkiego zapięcia g) podeszwa - odporna na działanie ropopochodnych substancji chemicznych, antypoślizgowa |

- * Dla umundurowania letniego i zimowego członków zespołów ratownictwa medycznego przyjęto, że:
- * dopuszcza się łączenie elementów umundurowania również w kolorze granatowym i czarnym, przy czym powinno spełniać wymagania PN-EN 471+A1:2008 p. 5.3 lub normy ją zastępującej;
 - * dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.

Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach

| Lp. | Element umundurowania | Letnie | Zimowe | Wymagane |
|-----|----------------------------|--------|--------|----------|
| 1 | Kombinezon | 2 | 0 | tak |
| 2 | Koszulka z krótkim rękawem | 2 | 0 | tak |
| 3 | Kurtka z podpinką | 2 | | tak |
| 4 | Spodnie na szelki | 0 | 2 | tak |
| 5 | Rękawice | 0 | 1 | tak |
| 6 | Obuwie | 1 | | tak |

- 1) PN-EN ISO 14116:2008, co najmniej index 2 lub norma ją zastępująca.
- 2) PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca.
- 3) PN-EN 1149-5:2009 lub norma ją zastępująca.
- 4) PN-EN 13034+A1:2009 lub norma ją zastępująca.
- 5) PN-EN 343+A1:2008 lub norma ją zastępująca.
- 6) PN-EN 14058:2007 lub norma ją zastępująca.
- 7) PN-EN 407:2007 lub norma ją zastępująca - 4 poziom skuteczności w zakresie odporności na zapalenie.